




HEAT POWERED STOVE FAN VENTILATEUR DE POÊLE FONCTIONNANT À LA CHALEUR VENTILADOR DE ESTUFA DE ACCIONAMIENTO TÉRMICO

OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN




C E 812CA-BBX gold/or/oro 812CA-KBX nickel/nickel/niquel

Caframo Limited

Ecofan®AirMax Operating Instructions

The Ecofan®AirMax is designed to be used on freestanding wood stoves with normal surface temperatures of 400°F - 650°F (205°C- 345°C). Temperatures above 650°F (345°C) may damage your Ecofan®AirMax. Relocate your Ecofan®AirMax to a cooler spot on your stove if the surface temperature exceeds 650°F (345°C). Good wood stove safety practice includes using a stove thermometer.




*DANGER: When in use the base is hot. DO NOT TOUCH!

Getting the Most From Your Ecofan®AirMax

For optimum performance, placement on the stove's surface is critical. Be sure to position the Ecofan®AirMax on the stovetop so that cool air will be drawn over the cooling fins. The Ecofan®AirMax should not be used directly in front of the stove pipe or at the front of the stove.

NOTE: Overheating will reduce the Ecofan®'s effectiveness and may damage the thermoelectric module and void the warranty. Remove the Ecofan® from stove if temperature exceeds 650°F (345°C).



Limited Warranty/ Garantie limitée/ Garantía limitada www.caframo.com/warranty

This product has a 1 year limited warranty. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans. Este producto tiene una garantía limitada de 1 año.

Limited Warranty

The product you have purchased has been guaranteed by the manufacturer for the warranty period stated starting on the date of purchase against defects in workmanship and/or materials. This guarantee does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. Only parts that prove to be defective during the period of guarantee will be replaced without charge. Should repair become necessary, call the Customer Service Department at 1-800-567-3556 to obtain a return authorization code and mailing instructions. *Note: Products returned from outside Canada must be shipped via regular mail due to customs regulations. Shipments via courier services cannot be accepted.*

Garantie limitée

Le produit que vous venez d'acheter est garanti par le fabricant pendant le période indiqué après l'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommage dû aux accidents, à une mauvaise manipulation ou utilisation, à l'expédition, aux abus, à un usage impropre ou à des réparations non autorisées. Seules les pièces trouvées défectueuses durant la période de garantie seront remplacées gratuitement. Pour des réparations, appelez le service à la clientèle 1-800-567-3556 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions pour l'envoi. Note : Il faut envoyer par poste normale les produits retournés en provenance de l'extérieur du Canada à cause des règlements douaniers. Les expéditions par services de messagerie ne peuvent pas être acceptés.

Garantía limitada

El producto que ha comprado ha sido garantizado por el fabricante durante el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de mano de obra y/o materiales. Esta garantía no es válida si el deterioro del artefacto se debe a un accidente, manipulación u operación indebidas, daños durante el envío, abuso, mal uso, o a reparaciones no autorizadas que se hayan efectuado o intentado efectuar. Sólo las piezas que se compruebe que estén defectuosas durante el período de garantía serán reemplazadas sin costo adicional. En caso de que la reparación sea necesaria, llame al Departamento de Servicio al Cliente al número 1-800-567-3556 para obtener un código de autorización de devolución e instrucciones de envío por correo. *Nota: Los productos devueltos desde fuera de Canadá deben enviarse por correo regular debido a los reglamentos de aduana. No se aceptan los envíos por servicio de mensajería.*

Warranty Registration

To register online please visit www.caframo.com/warranty

or complete the form below, detach and mail to:


Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, RR 2, Wiarton, Ontario, Canada, N0H 2T0

*Product:	luct: *Date Purchased		:	
*Model Number:	*Date Purchased umber: *Serial Number:			
*Customer Name:		*Address:		
*City:		*State/Prov:		
Country: *Zip/Postal Cod		e:		
*Phone:		Email:		
*Where did you purcha Retailer City and State/	se this prod Province: _	duct?		
Please check the correct Is this the first Caframo Yes No Do	product yo	ou have purchased	?	
How did you find out al ☐ In-Store Display ☐ Magazine Advertising			Clerk	□ Internet
Check the main reason:			□ Perso	nal use
For statistical purpose, J			ale	□ Female
The age group of purchase 19 and under 20 to 45 to 54 55 to	o 25			44
Approximate Family In □ Under \$19,999 □ \$60,000 to \$79,999	□ \$20,0	000 to \$39,999	□ \$40,0	00 to \$59,999
Occupation of the purch Homemaker Student Middle Management Tradesmen/Machine O	□ Uppe □ Profe □ Unen	er Management essional/Technical nployed		□ Sales/Marketing □ Retired □ Farmer □ Other

^{*} Required

Instructions d'utilisation de l'Ecofan®AirMax

Pour obtenir un rendement optimal, Ecofan®AirMax doit être utilisé sur des poêles à bois autoportants dont la température de surface normale est de 205°C - 345°C. Les températures supérieures à 345°C endommageront l'Ecofan®AirMax. Pour plus de sécurité, utilisez un thermomètre de poêle. Vous pourrez ainsi vous assurer que vous n'employez pas votre ventilateur quand la température du poêle dépasse 345°C.




*ATTENTION:

Pendant l'utilisation la base est très chaude. NE PAS TOUCHER!

Positionnement

L'emplacement sur la surface du poêle est essentielle à un bon fonctionnement de l'appareil. Assurez-vous de bien placer l'Ecofan® AirMax de façon à ce que l'air frais soit attiré sur les ailettes de refroidissement. Par conséquent, l'Ecofan® AirMax ne devrait pas être utilisé directement devant le tuyau ou à l'avant du poêle.

REMARQUE: La surchauffe réduira l'efficacité de Ecofan® AirMax et risque d'endommager le générateur et d'annuler la garantie. Si la température dépasse 345°C, enlevez l'Ecofan® AirMax.



Carte d'enregistrement pour la garantie

Pour vous inscrire en ligne veuillez visiter www.caframo.com/warranty

ou remplissez le formulaire ci-dessous, détachez et envoyez à:

Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, RR 2, Wiarton, Ontario, Canada, N0H 2T0

*Produit :	*Date de l'achat :		
*Numéro de modèle :	*Numéro de série :		
*Nom du client :	*Adresse:		
*Ville :	*État / Province :		
*Pays :	*Code zip / postal	:	
*Phone :	Email :		
*Où avez-vous acheté ce produit ? Détaillant ville et l'état / province			
Veuillez cocher la réponse pertinente S'agit-il du premier produit Caframo □ Oui □ Non □ Je ne sais pas			
Comment avez-vous découvert ce pr □ Présentoir en magasin □ Intern □ Commis aux ventes □ Public	roduit Caframo ? et □ Journaux cité dans une revue	□ Ami(s) □ Autre	
Cochez la raison principale pour laqu Cadeau Utilisation pe			
Aux fins de statistiques, veuillez répo L'acheteur du produit susmentionné			
Le groupe d'âges de l'acheteur			
□ 19 ans et moins □ Entre □ Entre 55 et 64 ans □ Entre □ Entre 35 et 44 ans □ 75 ans	25 et 34 ans □ Entre		
Revenu familial approximatif de l'ac	cheteur : □ Entre 60 000 \$ et 79 999		
Profession de l'acheteur de ce produ Autre Professionnel(le)/technique Ventes / marketing Agriculteur Gens de métier / opérateur de mac	☐ À la retraite ☐ Cadre intermédiaire ☐ Sans emploi ☐ Femme / homme au foye	er	

^{*} Obligatoire

Ecofan®AirMax - Instrucciones de operación

La unidad Ecofan® AirMax está diseñada para uso en estufas de madera autoestables con temperaturas de superficie normales de 400 °F - 650 °F (205 °C - 345 °C). Las temperaturas superiores a los 650 °F (345 °C) deterioran la unidad Ecofan®. Una vez que la unidad Ecofan® AirMax está en funcionamiento, el resorte sensible al calor inclina levemente el ventilador a medida que la temperatura de la estufa aumenta, para protegerla del recalentamiento. Reubique la unidad Ecofan® en un lugar más fresco de la estufa si la temperatura de superficie excede los 650 °F (345 °C). Entre las buenas prácticas de seguridad de las estufas se encuentra el uso de un termómetro para estufa.

Sostenga por aquí (asegúrese de que el mango esté en posición recta antes de colocar la unidad sobre la estufa).

Aletas de enfriamiento

Módulo termoeléctrico

Base*


4

*PELIGRO:

Durante el funcionamiento, la base está caliente. ¡NO LA TOQUE!

Cómo sacar el máximo provecho de la unidad Ecofan®AirMax

Para un óptimo desempeño, es esencial colocar la unidad sobre la superficie de la estufa. Asegúrese de colocar la unidad Ecofan®AirMax en la parte superior de la estufa de manera que el aire fresco sea extraído por las aletas de enfriamiento. La unidad Ecofan®AirMax no se debe utilizar directamente frente al conducto de la estufa ni frente a la estufa. NOTA: El recalentamiento reduce la efectividad de la unidad Ecofan®AirMax y puede dañar el módulo termoeléctrico y anular la garantía. Retire la unidad Ecofan® de la estufa si la temperatura excede los 650°F (345°C).



Tarjeta de registro de garantía

Para registrarse en línea, visite por favor

www.caframo.com/warranty o llene el formulario abajo, sepárelo y envíelo a: Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, RR 2, Wiarton, Ontario, Canada, N0H 2T0

*Producto:		*Fecha de adquisición :						
*Nombre del cliente : *Ciudad : *País :		*Dirección : *Estado/Provincia : *Código postal :						
					*Dónde compró este prod	ducto?		
					Por favor marque la respue Es éste el primer producto Si No No se	de Caframo que co	ompra?	
					Cómo se enteró de este pro	oducto Caframo?		
					□ Exposición en la tienda	□ Internet	□ Diario □ Amigo(s)	
		a revista 🗆 Otro						
Indique la razón principal □ Regalo □ Oficio Para fines estadísticos por El comprador del producto	na trabajo favor complete el s	☐ Ûso personal siguiente cuestionario.						
□ Hombre □ Muje								
Edad del comprador: Menor de 19 años Entre 55 y 64 años Entre 35 y 44 años	□ Entre 25 y 34 a	años □ Entre 20 y 24 años años □ Entre 65 y 74 años ños						
Ingresos familiares aproxin ☐ Menos de 19.000 ☐ Entre 40.000\$ y 59.999\$ ☐ Más de 80.000\$	□ Entre 20.000\$	y 39.999\$						
Ocupación del comprador	de este producto :							
□ Profesional/Técnico		□ Gerencia intermedia						
□ Gerencia superior	□ Jubilado	□ Ventas/Marketing	~					
□ Sin empleo	□ Estudiante	□ Agricultor	Ë					
□ Trabajador/Operador de	maquinaria/Peón	□ Otro	2					